

STILLE!



**DER GERÄUSCHARME
GENERATOREN-
SPEZIALIST**

JF MARINE POWER[®]_{BV}

DER GERÄUSCHARME GENERATORENSPEZIALIST

Design, die verwendeten Materialien und der präzise Zusammenbau der JF Marine Power BV[®] Generatorsets garantieren ein Produkt von Spitzenqualität. Auch bei komplexen Anwendungen wird die volle Leistung erbracht.

JF Marine Power BV[®] Generatorsets werden schon seit Jahren problemlos in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Binnenschifffahrt
- Ausflugsschifffahrt
- Industrie
- Bauhandwerk

Die wassergekühlten Mitsubishi Motoren mit 1500 Touren pro Minute erzeugen einen niedrigen Geräuschpegel und benötigen eine sehr geringe Wartung. Es werden die jeweils modernsten Generatoren verwendet.

Zur Reduktion des Geräuschpegels unserer Generatorsets auf 55dB(A) bei 3m Entfernung fertigt JF Marine Power BV[®] ein spezielles Gehäuse in eigener Produktion. Diese Vorgehensweise garantiert den hohen Qualitätsstandard unserer Generatorsets. Auf Anfrage liefern wir auch eine kompaktere Version unseres Gehäuses, um die Generatorsets in sehr kleinen Räumen aufstellen zu können.

Alle Versionen unseres Gehäuses ermöglichen einen optimalen Zugang zu den wesentlichen Komponenten des Generatorsets. Dies wird durch abnehmbare Teile und eine Servicetür (Standardausstattung) realisiert. Service und Beseitigung etwaiger Störungen können so problemlos vorgenommen werden.

Natürlich entsprechen die JF Marine Power BV[®] Generatorsets den modernsten Anforderungen und sind CE-zertifiziert. Darüber hinaus ist JF Marine Power BV[®] im Besitz des ISO 9002 Zertifikats.

Durch die Produktion der Generatorsets im eigenen Unternehmen garantieren wir schnelle Lieferfristen und günstige Preise.



ISO 9002

Standardausrüstung:

- Motor mit Generator.
- Benutzerfreundliches Schaltbrett (inklusive Verkabelung).
- Stählernes Fundamentgestell.
- Schwingungsdämpfer.
- Kielkühlung geeignet.
- 12 Volt elektrisches Startsystem.
- Ölablaßpumpe.
- Sicherung von Kühlwassertemperatur und Öldruck.

Optionaler Lieferumfang:

- Schalldämpfendes Gehäuse (55dB(A) in Entfernung von drei Metern, ausgestattet mit Ölfänger).
- Kompaktes Gehäuse.
- Ventilator Kühlung mit speziell entwickeltem Gehäuse.
- Wärmewechslers.
- Zellendruckpumpe für Treibstoff.
- Batterieüberwacher, optional mit Zeitmodul.
- TE Tafel.
- Kombidämpfer (für Ventilator oder Kielkühlung).
- Wasserseparator und waterlock (für Wärmewechslers)
- JF Marine Power BV® Ersatzteile.
- Batterie, Batteriekabel, Schläuche usw.



JF Marine Power BV®
Gezellenstraat 20
NL-3861 RD NIJKERK

Telefon: 00-31- (0)33- 2460993
Fax: 00-31- (0)33- 2460023



ISO 9002

http:// www.jfmarinepowerbv.com
E-mail: verkauf@jfmarinepowerbv.com

JF MARINE POWER® BV